

Наименование	Характеристика
<p>ХОККЕЙНЫЕ КОРОБКИ 30*15 В КОМПЛЕКТЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ И ВОРОТАМИ Хоккейные коробки <b>30x15</b> в комплекте с ограждением и воротами</p>	<p>Хоккейные коробки <b>30x15</b> в комплекте с ограждением и воротами - 520 000 руб.</p>
<p>КОРТ в комплекте с ограждением и воротами</p>	<p>- КОРТ <b>56x26</b> в комплекте с ограждением и воротами - 850 000 руб.</p> <p>- КОРТ <b>60x30</b> в комплекте с ограждением и воротами - 950 000 руб.</p>
<p>Хоккейная коробка <b>30x60м</b>. Стеклопластиковые борта на металлических рамах с радиусом закругления <b>-7,5м</b>.</p>	<p><b>Хоккейные борта:</b></p> <p>1.1. Стеклопластиковые панели соответствуют требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- толщина – 6+-0,5мм;</li> <li>- высота – 1230мм;</li> <li>- длина – 2000мм, 1000мм и 1960мм (Радиус 7,5м).</li> </ul> <p>1.2. Цвет стеклопластика – белый, с глянцевой поверхностью. Набор толщины стеклопластиковых панелей осуществляется только стеклорагожей (высокие физико-механические показатели прочности), а не на основе стекломат. Крепление только на специальные оцинкованные саморезы (пр-во Германии).</p> <p>1.3. В верхней части борта поручень синего цвета, шириной 60 мм. В нижней части борта отбойный профиль шириной 190 мм желтого цвета. Поручень и отбойный профиль толщиной 8мм, представляют собой отдельный элемент облицовки из морозоустойчивого и ударопрочного полиэтилена с полным окрасом (пр-ва Германии).</p> <p>1.4. В составе хоккейных бортов предусмотрены 4 усиленные калитки для игроков, шириной 900 мм. Надежный запирающий механизм. Потайная кнопка на калитках, легко открывается в защитной перчатке со льда.</p> <p>1.5. Одни технологические ворота распашного типа шириной 4000 мм. Ворота оснащены засовами, которые обеспечивают надежное смыкание створок и откатными роликами для удобства открывания/закрывания. Усиленные петли ворот.</p> <p>1.6. Рама хоккейного борта выполнена из профильной трубы 40x25 (рама) и 50x25 (стойки крепления). Дополнительный стальной профиль на уровне отбойной доски.</p>

	1.7. Стойки крепления представляют собой металлические конструкции в виде укосины, поддерживающие борта и крепятся к основанию с помощью анкерных болтов.
Сетчатое ограждение за воротами и на закруглениях	Защита от попадания шайбы за пределы хоккейной коробки представляет собой стальную раму из профильной трубы 40x20мм, с заполнением из оцинкованной сетки рабицы, ячейкой 45x45x2мм. Высота 1500мм.
Сетчатое ограждение по всему периметру	Защита от попадания шайбы за пределы хоккейной коробки представляет собой стальную раму из профильной трубы 40x20мм, с заполнением из оцинкованной сетки рабицы, ячейкой 45x45x2мм. Высота 1500мм.

**Размер хоккейной коробки определяется Заказчиком и изготавливаются как стандартных размеров – 60x30, 56x26, 40x20 и с радиусом закругления R-7.5 м, так и по индивидуальному размеру Заказчика.**